

## Informații despre produs

**97 53 04**

### Clește de sertizat ferule, cu autoreglaj

Cu introducere laterală



- Pentru capetele de sârmă de până la 16 mm<sup>2</sup>
- Ajustare automată la dimensiunea dorită a virolei pentru o sertizare precisă și rapidă
- Sertizare pentru ferule de cablu, în conformitate cu DIN 46228, partea 1 + 4
- Aprobare UL în combinație cu ferulele KNIPEX 97 99 330 - 399
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Presiune de sertizare precisă, setată din fabrică (calibrată)
- Forță mare de sertizare datorită acțiunii eficiente a pârghiei
- Lățime mică de prindere
- Mâner ergonomic și confortabil, funcționare ușoară și greutate redusă
- Oțel crom-vanadiu de calitate specială, pentru aplicații electrice, călit cu ulei
- Cu presare pătrată
- De asemenea, pentru toate capetele cu două fire până la 2 x 6 mm<sup>2</sup> sau 2 x AWG 12



#### General

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Article No. | 97 53 04                   |
| EAN         | 4003773028017              |
| pliers      | brunat                     |
| handles     | cu manșoane multicomponent |
| Greutate    | 459 g                      |
| Dimensiuni  | 180 x 77 x 21 mm           |
| Standard    |                            |

#### Atribute tehnice

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Aplicație                            | ferule                    |
| Capacitate milimetri pătrați         | 0,08 – 16 mm <sup>2</sup> |
| Numărul cavităților în urma turnării | 1                         |
| AWG                                  | 28 – 6                    |

Modificări tehnice și erori rezervate

