

Informații despre produs

74 06 250 T

Șfic de forță

- Pentru cele mai dure și durabile solicitări
- Performanță de tăiere mare cu un efort redus datorită corelării optime a unghiului tășurilor și raportului de transmisie a forței
- Margini de tăiere de precizie, călite prin inducție (duritate de aprox. 64 HRC), pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv corzile de pian
- Clește cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii



General	
Article No.	74 06 250 T
EAN	4003773081500
pliers	cromat
head	cromat
handles	izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, împotriva căderii
Greutate	465 g
Dimensiuni	250 x 61 x 29 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 4,6 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 3,5 mm
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)	Ø 3,0 mm
Asigurare împotriva căderii	da
testați VDE	da

Modificări tehnice și erori rezervate

