

HIGH PERFORMANCE SILICONE LUBRIFIANT CU SILICON



PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 Specialist Silicone, Lubrifiant pe bază de silicon de înaltă performanță este o formulă ce acționează în profunzime, nu pătează și oferă lubrifiere excelentă, nu atrage murdăria și protejează împotriva umidității. Împiedică lipirea componentelor și poate fi utilizat cu echipamente supuse unei presiuni ridicate. Acest produs poate fi utilizat pe metal, plastic, lemn și cauciuc.

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- ➊ Aplicatorul Smart Straw cu acțiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă
- ➋ Lubrifiere excelentă pe suprafețe din plastic, cauciuc, lemn și metal
- ➌ Formulă pentru performanță îmbunătățită la presiuni ridicate
- ➍ Impermeabilizează și protejează împotriva umezelii
- ➎ Previne rugina și coroziunea
- ➏ Elimină îmbinările lipite și gripate
- ➐ Nu pătează
- ➑ Interval de temperatură: între -35 °C și +200 °C

NSF H2 Înregistrat #145374



DOZARE PRECISĂ



JET LARG

APLICAȚII TIPICE

Curele, rulmenți, îmbinări, uși și balamale, unelte, șine de ghidaj, valve, încuietori și troliei.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine doza. Aplicați, pulverizând direct pe suprafața ce trebuie lubrifiată și protejată.

DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI	LUBRIFIANT PE BAZĂ DE SILICON, DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
Aspect	Lichid transparent
Miros	Miros plăcut de lămâie
SG	0,79 - 0,80
Rată de golire	0,7 - 1,2 g/s
Interval temperatură	Performanță optimă la temperaturi între -35°C și +200°C
Solubilitate	Nemiscibil cu apa
Categorie NSF	H2
Inflamabilitate	Clasat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislației curente
Compatibilitate	metal, plastic, cauciuc și lemn
Lubrifiere ASTM D-4172	Adâncime urmă 0,68 mm (test 4 bile)
Lubrifiere la presiune extremă ASTM 3233	816 lb

SPECIFICAȚII PRIVIND AMBALAJUL

DIMENSIUNE UNITARĂ	DIMENSIUNE AMBALAJ
400ml	400ml x 12



DISTRIBUTOR: **TEMAD Co SRL**, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov
Tel: 0268 506108 Fax: 0268419340
Email: office@temad.ro Web: www.temad.ro

