

## Informații despre produs

### 97 52 67 DT

#### Clește de sertizare cu patru mandrine pentru contacte DEUTSCH



- Sertizează toate contactele tip pin și soclu strunjite din seria DEUTSCH de la TE Connectivity
- Capacitate cuprinzătoare: de la 0,35 mm<sup>2</sup> la 3,0 mm<sup>2</sup> (AWG 22 – 12)
- Alimentarea sincronă a celor patru dornuri realizează rezultate optime de sertizare cu opt indentații (indentație 4/8)
- Suport de poziționare universal pentru ajustare flexibilă pentru toate lungimile de contact
- Siguranța procesului prin finalizare forțată integrată, cu deblocare de urgență
- Opt setări ale discului de reglare / pozițiilor selectorului pentru setarea adâncimii de sertizare pot fi citite clar pe clește
- Design ergonomic pentru lucru cu oboseală redusă: deschidere optimizată, mâner confortabile multi-component, forță manuală necesară redusă datorită pârghiei
- Potrivit pentru seriile de carcase AEC, DRB, DRC; DT, DTHD, DTM, DTP, DTV; HD10, HD30, HDP20; STRIKE, Jiffy Splice
- Opțional disponibile: calibre Go/NoGo pentru verificarea cleștilor: 97 59 67 1 - calibrul de limită Go; 97 59 67 2 - calibrul de limită NoGo

#### General

Article No.	97 52 67 DT
EAN	4003773088820
Greutate	650 g
Dimensiuni	230 x 80 x 70 mm
Standard	

Modificări tehnice și erori rezervate



