

Informații despre produs

87 26 250 T

KNIPEX Cobra® VDE

Clește high tech pentru pompe de apă, izolat



- Reglajul prin împingere direct pe piesa de lucru: manevrare rapidă, sigură și confortabilă
- Reglajul fin: permite adaptarea optimă la diverse mărimi ale pieselor de lucru și o poziție a mânerului confortabilă pentru mână
- Acces bun la piesă, datorită formei constructive suple în zona fălcilor și a încheieturii
- Autoblocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de prelucrat, pentru un efort minim
- Suprafețe de apucare cu dinți căliți printr-un procedeu special, duritatea dinților de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură
- Articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- Protecția împotriva prinderii previne rănilor provocate prin strivire
- Clește cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii

1000V



General	
Article No.	87 26 250 T
EAN	4003773081517
pliers	cromat
head	cromat
handles	izolată cu mânere multi-component, cu punct de prindere integrat pentru asigurare izolată
Greutate	400 g
Dimensiuni	250 x 72 x 28 mm
Standard	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
adjustment positions	24
Capacitate pentru țevi (diametru)	Ø 2 in
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru tuburi/țevi în țoli (diametru)	Ø 50 mm
Asigurare împotriva căderii	da
testați VDE	da

Modificări tehnice și erori rezervate

