

Informații despre produs

70 06 160 T

Tăietor lateral (șfic)



- Forma suplă a capului pentru utilizarea în zone de lucru greu accesibile
- Scula esențială de tăiere pentru uz versatil
- Material de înaltă calitate precizie pentru durată mare de viață
- Tăișuri de precizie pentru sârmă moale și dură
- Tăiere curată a fi relor de cupru, chiar și la vârful muchiilor de tăiere
- Tăișuri călitate suplimentar prin inducție, duritatea tăișurilor de cca. 61 HRC
- Cu tăiș prelungit
- Cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii

⚡ 1000V



General	
Article No.	70 06 160 T
EAN	4003773081463
pliers	cromat
head	cromat
handles	izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, împotriva căderii
Greutate	230 g
Dimensiuni	160 x 54 x 28 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,0 mm
Asigurare împotriva căderii	da
testați VDE	da

Modificări tehnice și erori rezervate



