

Informații despre produs

26 16 200 T

Clește plat-rotund cu tăiș (patent cu cioc angular)

- Fălci plat-rotunde, lungi, ascuțite spre vârf
- Vârfuri de precizie elastice, tolerante la torsiune
- Recomandat pentru lucrări mai fine de apucare și tăiere
- Cu tăișuri pentru sârmă moale, semidură și dură
- Tăișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișurilor de cca. 61 HRC
- Clește cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii



General	
Article No.	26 16 200 T
EAN	4003773081449
pliers	cromat
head	cromat
handles	izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, împotriva căderii
Greutate	215 g
Dimensiuni	200 x 55 x 28 mm
Standard	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,2 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,2 mm
Grosime falcă (articulație) (T1)	9,5 mm
Lățime vârfuri (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Lungime falcă (L3)	73,0 mm
Lățimea capului (W3)	18 mm
Asigurare împotriva căderii	da
testați VDE	da

Modificări tehnice și erori rezervate

