

Informații despre produs

35 32 115 ESD

Clește de apucare ESD pentru sisteme electronice

Cu articulație cu dinți



- Construcție robustă, optimizată la sarcină, cu îmbinare de precizie prin știft, fără joc
- Cap rotunjit cu grijă: fără margini ascuțite, care ar putea deteriora materialul
- Mânere disipatoare – deviază energia electrică
- Manșoanele suple, îndoite în sus către capul cleștelui asigură ghidarea sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și degetul arătător
- Îndoire uniformă, pentru lucru mai eficient
- Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără daune
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină și uniformă
- Polișarea cu aspect de oglindă oferă o bună protecție anticorozivă în combinație cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucăților de crom care se desprind de pe suprafețe
- Fălci rotunde, ascuțite, cu suprafețe de prindere netezite

General

Article No.	35 32 115 ESD
EAN	4003773024859
head	polizat, cu aspect de oglindă
handles	cu manșoane multicomponent
Greutate	70 g
Dimensiuni	115 x 71 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5

Atribute tehnice

Lungime falcă (B)	22,5 mm
Grosime falcă (articulație) (D)	6,5 mm
Lățime vârfului (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Lățimea capului (A)	11,0 mm
ESD	da

Modificări tehnice și erori rezervate

