

Informații despre produs

77 32 115 ESD

Șfic pentru sisteme electronice ESD

Cu articulație cu dinți



- Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație fără joc
- Manșoanele suple, îndoite în sus către capul cleștelui asigură ghidarea sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și degetul arătător
- Nu necesită mult efort datorită raportului de transmisie foarte mare
- Design optimizat la expunerea la sarcină pentru o senzație directă de lucru
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină și uniformă
- Polișarea cu aspect de oglindă oferă o bună protecție anticorozivă în combinație cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucăților de crom care se desprind de pe suprafețe
- Taișuri călite suplimentar cu laserul, duritatea taișurilor de minim 60 HRC
- Cap ascuțit cu fațetă mică

General

Article No.	77 32 115 ESD
EAN	4003773025122
head	polizat, cu aspect de oglindă
handles	cu manșoane multicomponent
Greutate	67 g
Dimensiuni	115 x 54 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 1,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 0,5 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 01 mm
Lungime falcă (B)	14 mm
Grosime falcă (articulație) (D)	7 mm
Lățimea capului (A)	11 mm
ESD	da

Modificări tehnice și erori rezervate

