

## Informații despre produs

# 86 06 250

### Cheie de strângere

Cleștele-cheie, clește și cheie într-o singură unealtă



- Înlocuiește un întreg set de chei, cu dimensiuni atât metrice, cât și imperiale
- Fălci netede pentru asamblarea ușoară a fittingurilor, cu finisaje de suprafață – lucrați direct pe crom!
- Folosind scări tăiate cu laser, cheia cu clești KNIPEX izolată poate fi setată la dimensiunea corectă a cheii pentru lucrul la sistemele electrice, departe de piesa care urmează a fi prinsă.
- Excelent și pentru prinderea, reținerea, presarea și îndoirea pieselor de prelucrat
- Fără deteriorarea muchiilor armăturilor sensibile datorită aplicării pe toată suprafața, fără joc
- Fără ajustare accidentală a fălcilor de prindere și fără alunecarea îmbinării
- Apucare reglabilă liber pentru toate deschiderile de chei până la capacitatea indicată cu ajutorul fălcilor de prindere ghidate paralel
- Cursa dintre fălcile de prindere permite strângerea și slăbirea rapidă a îmbinărilor cu șurub, folosind principiul clicetului
- Forță de prindere ridicată grație intensificării de zece ori a forței manuale

1000V 

#### General

Article No.	86 06 250
EAN	4003773082408
pliers	cromat
head	cromat
handles	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
Greutate	525 g
Dimensiuni	250 x 75 x 28 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900

#### Atribute tehnice

Grosime falcă (articulație) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
adjustment positions	19
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	Ø 2 Inch
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	52 mm

Modificări tehnice și erori rezervate

