

## Informații despre produs

# 08 26 145 T

## Clește combinat cu vârî



- Tăiere facilă grație articulației de forță cu transmisie înaltă
- Foarte ușor de utilizat: ideal pentru lucrările în zone greu accesibile grație formei înguste a capului cu fălci ascuțite (siguranță foarte ridicată împotriva torsionării)
- Suprafață de prindere cu o latură convexă - pentru prinderea sigură a elementelor plate
- Clește combinat cu vârî solid și multilateral pentru utilizarea în deplasări
- Cu tăișuri pentru sârmă moale, semidură și dură
- Tăișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișurilor de cca. 61 HRC
- Durabilitate ridicată și vârîuri stabile
- Piulița frezată din zona de prindere facilitează prinderea sigură și extragerea uneltelor mici, precum cuiele, știfturile și bolțurile
- Clește cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii



General	
Article No.	08 26 145 T
EAN	4003773081401
pliers	cromat
head	cromat
handles	izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, împotriva căderii
Greutate	155 g
Dimensiuni	145 x 59 x 26 mm
Standard	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 8,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	16,0 mm <sup>2</sup>
Asigurare împotriva căderii	da
testați VDE	da

Modificări tehnice și erori rezervate

