



CARACTERISTICI



INDICATOR COMBUSTIBIL

Indicator aflat pe rezervorul de combustibil.



PROTECTIE NIVEL ULEI

Când nivelul uleiului este scăzut, motorul nu va porni.



AVR

Este un dispozitiv de stabilizare a tensiunii de iesire.



BATERIE FARA INTRETINERE

Baterie LONG-LIFE.



KIT ROTI

Pentru transportarea usoara.



PROTECTIE CIRCUIT

Este un dispozitiv capabil sa intrerupa alimentarea in cazul variatiilor de tensiune.



DISPLAY LED

Ecran led pentru monitorizarea tensiunii si a timpului de utilizare.



PRIZE IESIRE

2 x Prize AC



FILTRU AER IN BAIA DE ULEI



REZERVOR DE CAPACITATE MARE

Pentru o durata de utilizare mai mare

SPECIFICATII TEHNICE

Putere Nominala (kW)	9.5
Putere Maxima (kW)	10
Tensiune Nominala AC (V)	220
Tensiune Nominala DC (V)	12
Curent Nominal (A)	43.2
Frecventa (Hz)	50
Numarul de faze	1
Factor de putere	1
Consum de combustibil 100% Sarcină (L/h)	3.38
Consum de combustibil 75% Sarcină (L/h)	2.58
Consum de combustibil 50% Sarcină (L/h)	1.93
Nivel de zgomot (dB(A) 7m.)	75
Numarul de prize	2
Tip Prize	220V 32A

SPECIFICATII MOTOR

Viteza motor (rpm)	3000
Putere motor (HP)	15.6
Puterea maxima a motorului (kW)	11.5
Diametru si cursa cilindrului (mm)	102x88
Raportul de compresie	01:20
Numărul de cilindri	1
Cilindree (mL.)	718
Combustibil	Motorina
Capacitate rezervor ulei (L.)	1,65
Capacitate rezervor combustibil (L.)	30
Sistem de pornire	Automat / Electric
Sistem de racire	Cu aer
Sistem de ardere	Injectie directa
Capacitatea bateriei	30Ah
Grad protectie	IP23

DIMENSIUNI SI GREUTATE

Lungime (mm.)	1120
Înălțime (mm.)	860
Greutate (Kg)	240
Latime (mm.)	735