

Informații despre produs

97 53 08

Clește de sertizat ferule, cu autoreglaj

Cu introducere frontală



- Pentru sertizarea ferulelor cf. DIN 46228 părțile 1 + 4
- Adaptare prin autoreglare pe dimensiunea dorită a ferulelor: fără erori de sertizare din cauza utilizării adaosului de sertizare greșit
- Introducerea frontală în sculă a ferulelor
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Presiune de sertizare precisă, setată din fabrică (calibrată)
- Forță mare de sertizare datorită acțiunii eficiente a pârghiei
- Confort sporit la operare datorită construcției ușor de manevrat și greutatea redusă
- Sertizare aprobată conform UL în combinație cu capetele de sârmă KNIPEX 97 99 330 - 399
- Sertizare de la 0,08 până la 10,0 mm² într-un singur profil
- Ferulele până la 2,5 mm² pot fi introduse în paralel din lateral
- Adecvat în special pentru toate inelele de etanșare Twin de până la 2 x 4 mm² sau 2 x AWG 12



General

Article No.	97 53 08
EAN	4003773040187
pliers	brunat
handles	cu manșoane multicomponent
Greutate	477 g
Dimensiuni	190 x 75 x 20 mm
Standard	

Atribute tehnice

Aplicație	ferule
Capacitate milimetri pătrați	0,08 – 10 mm ²
Numărul cavităților în urma turnării	1
AWG	28 – 8

Modificări tehnice și erori rezervate

