

**ECHIPAMENT DE
SUDURĂ**

GENERATOR SUDURĂ MULTI-INVERTER

GCS-220C



SPECIFICAȚII

Număr model	GCS-220C
Parametri de sudură	
Metodă de sudură	Sudură cu arc electric
Tensiune în gol	60-68 V
Diametrul electrodului de sudură	Ø 2.0~3.2 mm
Interval de reglare a curentului	40-200A
Tensiune de sudură	22-28V DC
Ciclu de lucru	>60%
Parametrii generatorului	
Tip	Monofazat
Curent nominal	15.65 A
Tensiune nominală	230V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală	3.6 kW
Putere maximă	4.0 kW

Specificații motor	
Tensiune	230V
Putere motor	8.0 HP
Cursă piston	Ø 70*58 mm
Cilindree	223 cm ³
Tip de aprindere	C.D.I
Capacitate rezervor ulei	600 mL
Tip de pornire	Manual
Turație	2800-3800 RPM
Informații generale	
T.H.D (distorsiunea armonică totală)	<3%
Metodă de reglare a vitezei	Regulator mecanic
Tip generator	Inverter
Capacitate rezervor combustibil	12 L
Consum combustibil la sarcină maximă	2 L/h
Combustibil	Benzină
Timp de funcționare la jumătate de sarcină	7.5 ore
Timp de funcționare la sarcină maximă	6.0 ore
Dimensiune produs	500*421*530 mm
Dimensiune ambalaj	525*428*545 mm
Greutate netă	38.8 kg
Panou de control	
Buton de resetare pentru inverter	
Comutator ON/OFF	
Priză generală 230V AC, 16A, IP44	
Afișaj electronic VFT (tensiune de ieșire/frecvență/ore de funcționare)	
Afișaj electronic amperaj	
Selector amperaj	
Conectori sudură	

ATENȚIE!



Nu poate fi utilizată simultan funcția de sudură și cea de generator.
Nu lăsați aparatura conectată la priză atunci când porniți generatorul.