

Informații despre produs

97 53 19

KNIPEX Twistor T

Clește de sertizat ferule, cu autoreglaj

Cu cap de sertizare rotativ



- Cap de sertizare rotativ în mod liber la 360°, cu 8 poziții de blocare
- Posibilitate de sertizare a ferulelor din aproape orice poziție de lucru
- Profil de sertizare trapezoidal, gamă de capacitate ridicată de la 0,14 la 10 mm²
- Cleștele de sertizat se reglează automat la diverse diametre
- Deschidere de sertizare accesibilă din ambele părți, sertizare de până la 18 mm lungime într-o singură operațiune, ferulele foarte lungi pot fi impinse ulterior.
- Este posibilă sertizarea ferulelor gemene de până la 2 x 6 mm²
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Sculă de dimensiuni reduse, ușor de manevrat; forța manuală este amplificată datorită sistemului mecanic al pârghiei cotite

General

Article No.	97 53 19
EAN	4003773088097
pliers	cromat
head	cromat
handles	cu manșoane multicomponent
Greutate	486 g
Dimensiuni	200 x 80 x 26 mm
Standard	

Atribute tehnice

Aplicație	ferule
Capacitate milimetri pătrați	0,14 – 10 mm ²
AWG	26 – 8
Numărul cavităților în urma turnării	1

Modificări tehnice și erori rezervate



