



HONDA
ENGINES



AGT 12501 HSBE DIGITAL AVR GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT



ALTERNATOR

Tip:

Regulator tensiune:

Protecții AVR:

Reglaje AVR:

Precizie tensiune:

Putere maxima:

Factor de putere:

NSM Italy

Sincron, monofazat cu perii, 2 poli

AVR digital cu microprocesor

- turatie prea mica
 - suprasarcina
 - curent de excitatie prea mare
 - scurt circuit
 - temperatura prea mare AVR
 - lipsa semnal faza
 - tensiune
 - stabilitate tensiune (raspuns dinamic)
 - curent maxim de excitatie/putere maxima $\pm 2\%$ (indiferent de factorul de putere al sarcinii)
- 12.5 kVA
1



HONDA
ENGINES

MOTOR

Tip:
Model:
Diametru x cursă piston:
Capacitate cilindrică:
Raport de compresie:
Putere maximă:
Sistem de aprindere:
Cameră de combustie:
Carburator:
Filtru de aer:
Combustibil:
Pornire:

HONDA

Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
GX 690 *Euro2*, New V-Twin
78 x 72 mm
688 cm³
9,3:1
25,6 HP
Digital, cu avans variabil
Semisferică
Dublu, electrovalvă
Dual
Benzină fără plumb
Electrică

GRUP GENERATOR

Tensiune:
Putere maxima:
Turatie:
Consum:
Grad de protectie:
Dimensiuni de gabarit:
Capacitate rezervor:
Masa:

230 V / 50 Hz
12,0 kVA
3.000 rpm
4 l/h la o incarcare de 75%
IP 23
780x575x810 mm (L x l x h)
45,0 l
122 kg

Dotări standard:

O priză monofazată schuko 16 A
O priză monofazată tip CEE 32 A
O priză monofazată tip CEE 63 A
Protecție termică
Protecție lipsă ulei
Multimetru digital cu afisarea tensiunii,
frecventei, numarului curent si total de ore de
functionare
Indicator nivel combustibil
Intrerupator magnetotermic
RCBO (protecție diferentială)
Starter electric și contact de pornire cu cheie
Acumulator 35Ah și încărcător

Dotari opționale:

Panou de automatizare
Sistem de roti si manere
Sistem de 4 manere pentru transport